PRODUKTDATENBLATT



Henkel Pattex Kontakt Classic (Kraftkleber) 650g Dose PCL6C

Henkel Pattex Kontakt Classic,
(Kraftkleber), 650 g Dose PCL6C
UN 1133

Art. Nr.:	E180078	**Abmessungen:**	0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)
Web ID:	911KBHNPX01	**Verpackungseinheit:**	1 Stück
EAN:	4015000071062	**Mind. Bestellmenge:**	1 Stück

Produktdetails
Gewicht: 0,7 kg
Maßeinheit: 1
Die "Mutter" des Pattex Kontaktklebstoff-Sortiments: Der Pattex Kraftkleber Classic klebt schnell mit Super-Haftkraft, ist leicht zu verteilen und eignet sich ideal zum Verkleben unterschiedlicher Oberflächen oder von Furnieren an komplizierten Ecken. Der Klebstoff ist auf fast allen Materialien anwendbar wie Laminate, HPL-Platten, Gummi, Leder, Kork, Filz, Hart-PVC, Weichschaumstoffen oder Metallen.* Der Kleber ist besonders temperaturbeständig – von -40°C bis 110°C ist er hitzefest und kältebeständig. Die möglichen Einsatzgebiete sind vielfältig: zur Verlegung von Schallschluck-, Dämm- und Akustikplatten (außer Styropor®), zur Verklebung von Furnierstreifen an Kanten und Rundungen, Kantenabdichtung zum Schutz gegen Nässe bei Massiv- und Sperrhölzern oder Küchenarbeitsplatten und zur Klebung von Dichtstreifen.
Nicht geeignet für Glas, PE, PP, Weich-PVC, Styropor®** und PTFE.
Extrem starker Kontaktkleber für schnelles Kleben mit Super-Haftkraft und hoher Scherfestigkeit – für optimale Resultate ohne große Aufwand
Anwendung auf fast allen Materialien* möglich – der Klebstoff ist als Metallkleber, Holzkleber, Gummikleber und für andere Materialien geeignet
Hohe Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +110°C – der Flüssigkleber ist optimal für Kombinationsverklebungen verschiedenster Materialien geeignet.
Vielseitiger Alleskleber* zum Verlegen von Schallschluck-, Dämm-, oder Akustikplatten, Kleben von Furnierstreifen oder zur Kantenabdichtung

Downloads zum Artikel
- 911KBHNPX0191_Henkel_Pattex Kraftkleber Classic_SDB.PDF