

PRODUKTDATENBLATT



Jansen 2K PE-Füllspachtel SR

Jansen 2K PE-Füllspachtel
1 kg Kombipack inkl. Härter, 25-2-SR

Art. Nr.: E185490 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)
Web ID: 911SPJA252 **Verpackungseinheit:** 1 Stück
EAN: 4001745252026 **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 1,14 kg

Maßeinheit: 1

Anwendungsbereich:

Autoreparatur, Schreinerei, Möbelindustrie, Maler- und Lackierarbeiten. Bei Spachtelarbeiten auf Holz im Außenbereich kann es durch Quellen und Schwinden des Holzes generell zu Abplatzungen kommen. Vgl. hierzu Merkblatt 18 des Bundesausschusses Farbe und Sachwertschutz, Frankfurt.

Produkteigenschaften:

2K-PE-Füllspachtel SR zum Ausfüllen großer Vertiefungen und Unebenheiten. Kann auch in dicken Schichten an senkrechten Flächen aufgespachtelt werden. Sehr gut geeignet für Spenglerarbeiten, Karosseriebau und Formenherstellung. Auch für Verklebung für Marmor und Kunststein mit Stahl und zur Ausbesserung von Schäden an Holzstellen (innen) und Spanplatten (innen) einsetzbar.

Bindemittelbasis:

Ungesättigte Polyesterharze

Trocknung:

(23 ° C 60 % rel. Luftfeuchtigkeit)

Überlackierbar nach 20 - 25 Minuten

Farbton:

Stammmaterial: Grau - Härter: Weiß

Packungsgröße:

250 g - incl. Härter 8 g, 1 kg - incl. Härter 25 g, 2 kg - incl. Härter 50 g

Downloads zum Artikel

- 911SPJA25291_JA_2K.Füllspachtel 25.2.pdf
- 911SPJA25291_Jansen_2K PE-Füllspachtel SR_SDB.pdf
- 911SPJA25291_Jansen_2K PE-Füllspachtel SR_TDB.pdf