

## PRODUKTDATENBLATT



### OSB 3 N+F Conti EN 13986 / EN 300 CE

OSB 3 Nut + Feder Conti -  
Oberfläche ungeschliffen  
EN 13986 /EN 300 CE  
70% PEFC zertifiziert, DNVSE-PEFC-COC-349

**Art. Nr.:** P0002498      **Abmessungen:** 2.500,0 x 675,0 x 15,0 mm (L x B x H)  
**Web ID:** 0OSB3NF15      **Verpackungseinheit:** 1 Stück  
**EAN:** 4051823017610      **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

#### Produktdetails

**Gewicht:** 15,44 kg  
**WF00Eigenschaften:** hohe Stabilität  
**WF00Qualität:** ungeschliffen  
**WF00Traeger:** Span  
**WF00Verleimung:** formaldehydfrei verleimt  
**WF00Verwendungszweck:** • Möbelbau  
• Innenbereich  
• Schalung  
• Verpackung

Aufgrund Ihrer Beständigkeit und gleichbleibenden Qualität ist die Platte das perfekte Material für konstruktive Zwecke im Feuchtbereich.\*

Sie bietet durch den mehrschichtigen Aufbau hohe Festigkeiten und ist dabei sehr formstabil.

Die OSB 3-Platten sind durch die Norm EN 300 und EN 13986 als tragende Platten zur Verwendung im Trocken- und Feuchtebereich definiert.

\*Feuchtbereich ist eine in der EN 13986 definierte Umgebung, die sich durch eine Material-Feuchtigkeit auszeichnet, entsprechend einer Temperatur von 20°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit, die nur wenige Wochen im Jahr 85 % überschreitet (siehe auch Nutzungsklasse 2 in der Terminologie der Norm EN 1995-1-1)