

PRODUKTDATENBLATT



OSB 3 N+F Conti EN 13986 / EN 300 CE

OSB 3 Nut + Feder Conti -
Oberfläche ungeschliffen
EN 13986 / EN 300 CE

*** 30 mm OSB-Platten sind geprüft, Werte werden hier von der Norm jedoch nur eingeschränkt vorgegeben. NPD = No performance determined ***
70% PEFC zertifiziert, DNVSE-PEFC-COC-349

Art. Nr.: P0093100 **Abmessungen:** 2.500,0 x 675,0 x 30,0 mm (L x B x H)
Web ID: 0OSB3NF30 **Verpackungseinheit:** 1 Stück
EAN: 4051823025479 **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 29,87 kg
Maßeinheit: 1,6875
WF00Verwendungszweck: • Möbelbau
• Innenbereich
• Schalung
• Verpackung

Aufgrund Ihrer Beständigkeit und gleichbleibenden Qualität ist die Platte das perfekte Material für konstruktive Zwecke im Feuchtbereich.*

Sie bietet durch den mehrschichtigen Aufbau hohe Festigkeiten und ist dabei sehr formstabil.

Die OSB 3-Platten sind durch die Norm EN 300 und EN 13986 als tragende Platten zur Verwendung im Trocken- und Feuchtebereich definiert.

*Feuchtbereich ist eine in der EN 13986 definierte Umgebung, die sich durch eine Material-Feuchtigkeit auszeichnet, entsprechend einer Temperatur von 20°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit, die nur wenige Wochen im Jahr 85 % überschreitet (siehe auch Nutzungsklasse 2 in der Terminologie der Norm EN 1995-1-1)