

PRODUKTDATENBLATT



Terraflex Terrassendielenbefestigung für Holz-UK

Terraflex Terrassendielenbefestigung für Dielenstärke 20-26 mm, mit mittiger Nut von 4 mm mind. 9 mm tief für Holz Unterkonstruktionen, mit C1 Schraube 5x50 mm, VPE: 30 Stück 6965

Art. Nr.: E9230312 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)
Web ID: 929DPKR6965 **Verpackungseinheit:** 1 Pack
EAN: 4051823006133 **Mind. Bestellmenge:** 1 Pack

Produktdetails

Gewicht: 0,4 kg
WF30Anwendungszweck: Außenbereich
WF30Produkt: Zubehör Terrassendiele
Ausführung: Befestigungssysteme

Die unsichtbare, schnelle Dielenmontage für Dielen mit Nut

Unsichtbare Befestigung, Abstandhalter und konstruktiver Holzschutz in einem. Terrassendielen sollten nie direkt auf die Tragbalken (Unterkonstruktion) montiert werden, daher empfehlen wir den Einsatz von Terraflex.

(Je m² werden ca. 15 Stück benötigt)

Vorteile:

- keine Schrauben von oben in der Diele sichtbar
- flexibler Spannungsbereich von 6 mm
- für die Aufnahme von Nutwänden bis 11,5 mm
- unsichtbare Befestigung
- Abstandhalter zwischen den Dielen 7 mm
- immer gleiches Verlegebild
- Abstandhalter zwischen den Dielen und der Unterkonstruktion 6 mm

PRODUKTDATENBLATT

- konstruktiver Holzschutz durch Unterlüftung der Dielen
- schnelle Montage: kein Vorbohren
- nur eine Schraube je Diele und Unterkonstruktion
- für alle Dielen mit einer mittigen Nut von 4 mm oder breiter (min. Nuttiefe: 9 mm)
- inkl. Edelstahlschrauben
- die Dielen sind jederzeit zu demontieren
- das Quellen und Schwinden der Dielen ist möglich

Downloads zum Artikel

- 929DPKR696592_KR_GenoTop_Terraflex.pdf