

Exterior Wood Cleaner wurde für die Grundreinigung von Holzoberflächen aller Art entwickelt, z. B. Terrassen, Gartenmöbel, Zäune, Vordächer, Türen und Fenster. Das Produkt löst Schmutz schnell und wirksam und schafft so die optimale Oberfläche für eine nachfolgende Behandlung.

- **Entfernt wirksam Schmutz und Fett**
- **Bereitet die Oberfläche für nachfolgende Behandlungen vor**
- **Umweltfreundlich und ergiebig**



## Anwendungsbereich

---

Für neues und altes Holz. Ideal geeignet für Oberflächen wie z. B. Gartenmöbel, Terrassen, Zäune, Vordächer, Fensterrahmen, Türen und Carports. Kann auch auf Mauerwerk und Beton verwendet werden.

## Anwendung

---

Vorbereitung	Die Arbeit hat bei trockenem Wetter zu erfolgen. Direkte Sonneneinstrahlung und Hitze vermeiden. Alle losen Blätter, Zweige usw. entfernen und das Holz danach triefnass machen. Am besten mit einem Wasserschlauch bespritzen.  Testen Sie stets zuerst an einer weniger auffälligen Stelle die Verträglichkeit von Oberfläche und Produkt.
Behandlung	Exterior Wood Cleaner im Verhältnis 1:2 bis 1:10, je nach Verschmutzung, mit Wasser mischen. Die Reinigungsmischung gleichmäßig mit Bürste oder Spritze auftragen. Fünf Minuten einwirken lassen. Mit steifer Bürste oder Besen in Faserrichtung des Holzes schrubben, bis die Oberfläche sauber ist. Wir empfehlen eine WOCA Siliciumkarbid Bürste oder Außenholz Bürste für das beste Ergebnis. Falls erforderlich wiederholen. Die Oberfläche mit reichlich Wasser nachspülen und das Holz mindestens 24 Stunden lang trocknen lassen.
Bitte beachten	Exterior Wood Cleaner kann auch auf Mauerwerk und Beton verwendet werden.

## Trockenzeit

---

Trockenzeit	24-48 Stunden
-------------	---------------



## Technische Daten

---

Deklaration	Unter 5 %: kationische Tenside, nichtionische Tenside.
Dichte:	1-1,1 g/ml
pH-Wert	11
Haltbarkeit	36M
Anwendungstemperatur	+15-30°C.
Ergiebigkeit	Ca. 100 m <sup>2</sup> /L, abhängig von Holzart und Oberfläche.
Mischungsverhältnis	1:2 - 1:10, je nach Verschmutzung des Holzes.
Aufbewahrung	+10-25°C. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Vor hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Im Winter frostfrei, im Sommer kühl lagern.
Verpackung	1 L - 2.5 L

## Pflege und Folgeprodukte

---

Folgeprodukte	Exterior Wood Oil, #6179XX
Werkzeug:	Bürste oder Spritze Siliciumkarbid Bürste, #88055 Außenholz Bürste, #599601 Teleskopstiel 115-197 cm, #599651

## Contact\_Label

---

WOCA Denmark A/S  
Tvæervej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
T +45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von WOCA Denmark A/S beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. WOCA Denmark A/S übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion, Beschaffenheit des Untergrunds, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m. abhängt. WOCA Denmark A/S behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.*