

PRODUKTDATENBLATT



Repair Care DRY FLEX® 16 Reparaturmasse

Repair Care DRY FLEX® 16 Reparaturmasse, Doppelkartusche
400 ml (300 ml Komp. A + 100 ml
Komp. B), grün, VPE: 20 Stück
2021005

Art. Nr.: E9141121 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)
Web ID: 911RMRCFLEX16 **Verpackungseinheit:** 1 Stück
EAN: 8714748004764 **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 0,53 kg

Maßeinheit: 1

Reparaturmasse für kleine und große Holzreparaturen und Projekte ohne Zeitdruck (nach 16 Stunden schleif- und überstreichbar*).

Ideal für die dauerhafte Reparatur von Holzschäden, wie zum Beispiel Holzfäule. Geeignet für alle Reparaturarten – unabhängig von der Größe – wenn Zeit keine Rolle spielt.

Geeignet für:

- Die dauerhafte Reparatur von Holzschäden (wie z.B. Holzfäule) an u.a. Fenstern, Türen, Treppen und Möbeln.
- Das Verleimen und Abdichten von Rissen, Spalten und offenen Holzverbindungen.
- Die Sanierung und Instandhaltung von Holzkonstruktionen.
- Innen und außen.

Eigenschaften:

- Sehr lange Verarbeitungszeit: 1,5 – 2 Stunden bei 20°C.
- Leichte und komfortable Verarbeitung.
- Geeignet für alle Reparaturarten, von klein bis groß.
- Dauerhafte Reparaturen mit bleibendem Resultat (keine vorübergehende Lösung).

PRODUKTDATENBLATT

- Die Reparaturmasse hat die gleichen Eigenschaften wie Holz: das Produkt ist auf die gleiche Weise zu bearbeiten und zu überstreichen und ist genauso flexibel wie Holz.
- Erfüllt die Anforderungen der renommierten Niederländischen Forschungsinstitute, wie TNO, COT und SKH.

* Dies ist eine Indikation für eine Reparatur mit einer Dicke von 1 cm bei 20°C. Die Aushärtungszeit kann abweichen bei Schwankungen in u.a. Temperatur, Reparaturdicke und Feuchte.

Downloads zum Artikel

- 911RMRCFLEX1691_RepairCare_DRY FLEX 16 Komponente A_SDB.pdf
- 911RMRCFLEX1691_RepairCare_DRY FLEX 16 Komponente B_SDB.pdf