

PRODUKTDATENBLATT



Illbruck 1K-PUR Fenster- und Fassadenschaum FM230 880ml Dose

Illbruck 1K-PUR Fenster- und Fassadenschaum FM230 zur RAL-gerechten Verfüllung, Dämmung und Isolierung von Fenster- und Türrahmenanschlussfugen mit Handschuhen
880 ml Dose 334787

Art. Nr.: E9141634 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)
Web ID: 911S1IBFM230 **Verpackungseinheit:** 1 Stück
EAN: 8713465323875 **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 1 kg

Maßeinheit: 1

DER ELASTISCHE: RAL-GEPRÜFT UND HOCHELASTISCH! - 1K PUR-Schaum zur RAL-gerechten Verfüllung, Dämmung und Isolierung von Fenster- und Türrahmenanschlussfugen.

Anwendungsbereich

Dieser 1-komponentige Polyurethanschaum ist für die RAL-gerechte Verfüllung, Dämmung und Isolierung der Fensteranschlussfugen sowie der Füllung der Anschlussfugen von Türrahmen und Fassaden geeignet. Durch seine hohe Elastizität von über 30 % kann der Schaum Bauteilbewegungen besser aufnehmen. Nicht für B1-Anwendungen wie z.B. WDVS geeignet. Er haftet hervorragend auf einer Vielzahl von bauüblichen Untergründen z. B. Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und zahlreichen Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester, Hart-PVC).

Kartoninhalt: 12 Dosen

Downloads zum Artikel

- 911S1IBFM23091_illbruck_1K Pur Fenster- und Fasadenschaum FM230_TDB.pdf
- 911S1IBFM23091_illbruck_FM230_SDB.pdf
- 911S1IBFM23091_illbruck_FM230_SDB-DIY.pdf