

PRODUKTDATENBLATT



Illbruck Sanitär-Silikon GS 231 weiß 397880

Illbruck Sanitär-Silikon GS 231
weiß 310 ml Kartusche 397880

Art. Nr.: E9111645 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)
Web ID: 911DSIBGS231WEI **Verpackungseinheit:** 1 Stück
EAN: 4014431612813 **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 0,4 kg

Maßeinheit: 1

Kartoninhalt: 12 Stück

Neutralvernetzender, elastischer 1K-Silikondichtstoff mit hohem Rückstellvermögen und guter Eigenhaftung auf vielen Untergründen.

Technische Daten:

Eigenschaften Norm Klassifizierung

Basis Alkoxy Reaktionssystem 1K-Silikon, Neutralvernetzend

Dichtstoffklasse DIN EN

15651-1,

15651-3

TYP F-EXT-INT-CC-25LM;

Typ XS1

Dichte DIN 52 451-1 1,02 g/cm³ Hautbildezeit (bei 23°C, 50% rel. Luftfeuchte) 1)

5 - 10 Minuten

Aushärtungsgeschwindigkeit

(bei 23°C, 50% rel. Luftfeuchte) 1) ca. 2,5 mm/1. Tag

Volumenänderung ISO 10563 ca. 3%

Zulässige Gesamtverformung 25%

Dehn-Spannungswert (bei 100%

Dehnung)

ISO 8339 0,32 N/mm²

Zugfestigkeit ISO 8339 0,5 N/mm² Bruchdehnung ISO 8339 > 500%

200%-Dehnung für 24 Stunden DIN 52 455-3 erfüllt (Haft- und

Dehnverhalten

nach Lichtalterung)

Rückstellvermögen (aus 100%

Dehnung)

DIN EN 27

389

> 95%

Shore-A-Härte DIN 53 505 25

Verarbeitungstemperatur + 5°C bis +40°C ²⁾

Temperaturbeständigkeit - 60°C bis +180°C

PRODUKTDATENBLATT

Brandverhalten DIN 4102-1 B2

Korrosivität nicht korrosiv Lagerung Zwischen +5 und +25°C,
trocken

und aufrechtstehend in

ungeöffneter Originalverpackung

Lagerfähigkeit 12 Monate ab Herstellungsdatum

¹⁾ bei +23°C und 50% Luftfeuchte

²⁾ bei Temperaturen unter +5°C muss mit einer reduzierten Aushärtung gerechnet

Downloads zum Artikel

- 911DSIBGS231WEI91_illbruck_Sanitär Silikon GS231_TDB.pdf