

## KLEIBERIT STP-MONTAGEKLEBSTOFFE



### Technische Daten: Artikel-Nr.

- E9122438 (grau, 601.1)**
- E9182440 (weiß 601.1)**
- E9112439 (beige, 601.1)**
- E9132437 (transparent, 600.0)**

### Beschreibung


Klebstoffe auf Basis silantermierter Polymere (STP-Klebstoffe) erzeugen hochbelastbare Verbindungen und werden zunehmend beliebter. Die hohe Vielfalt an Einsatzmöglichkeiten und die hervorragenden Verarbeitungseigenschaften machen diese Klebstoff-Systeme zu echten Allroundern.

### Anwendungsgebiet

Eingesetzt werden STP-Klebstoffe bei Montage- und Dichtungsanwendungen.

### Vorteile

- vielfältig anwendbar auf diversen Untergründen
- für Innen- und Außenbereich geeignet
- gute Nasshaftung
- frei von Lösungsmitteln
- überstreichbar
- sehr hohe Anfangsfestigkeit
- dauerelastisch
- außergewöhnliche Resistenz gegen Witterung und UV-Licht
- schnelle & blasenfreie Aushärtung
- Naturstein verträglich



## Technische Daten: Artikel-Nr.

**E9122438 (grau, 601.1)**

**E9182440 (weiß 601.1)**

**E9112439 (beige, 601.1)**

**E9132437 (transparent, 600.0)**

Eigenschaften KLEIBERIT	transparent 600.0	High Tack 601.1
Hautbildungszeit (bei 20°C & 50% rel.LF):	25 ± 10 min	8 min
Dichte:	1,01 g/cm <sup>3</sup>	ca. 1,60 g/cm <sup>3</sup>
Farbe:	transparent	grau, weiß, beige
Härte Shore A:	ca. 40	ca. 80
Zugfestigkeit:	ca. 1,5 N/mm <sup>2</sup>	ca. 3 N/mm <sup>2</sup>
Dehnung:	ca. 150 – 200 %	ca. 150 %
<b>Zertifizierung</b>		
Spiegelverklebung nach DIN EN 1306 für KLEIBERIT High Tack 601.1 Sehr emissionsarm gemäß GEV Emission-Einstufung		
 		